



Licht und Technik
für Gewerbe und Industrie
engineered in Germany

LED-HALLENSTRAHLER NASTRO 2

Die lineare und schmale Bauweise der Nastro 2 ist mit einer matten Abdeckung versehen und ermöglicht auch bei niedrigen Lichtpunkthöhen eine hohe Lichtleistung.

Abdeckung	Abdeckung aus PC, schlagzäh und lichtstreuende opalisierte Optik
Spannung	230V AC (50 ~ 60 Hz)
Lebensdauer	50.000 h L80 B50
Farbwiedergabeindex	min.: > 80 Ra
Temperatur max.	+50°C
Gehäuse	Leuchtengehäuse aus Aluminium matt, Silber

Anschlussleistung	80 W	120 W	150 W	180 W	200 W	240 W
Lichtstrom	11500 LM	17500 LM	22000 LM	26000 LM	29500 LM	34000 LM
Gewicht	3.2 KG	4.4 KG	5.5 KG	5.5 KG	6.6 KG	6.6 KG
Abmessungen in mm	605 X 135 X 72	905 x 135 x 72	1205 x 135 x 72	1205 x 135 x 72	1505 x 135 x 72	1505 x 135 x 72



TOP-FEATURES

- ✓ Qualitätsdioden mit extra langer Lebensdauer
- ✓ Effektive Kühlung durch großflächige Wärmeverteilung
- ✓ Mattierte Optik mit sehr niedrigem Blendwert
- ✓ Robust und langlebig, hochwertiges Aluminiumgehäuse



ABMESSUNGEN

