



Licht und Technik
für Gewerbe und Industrie
engineered in Germany

LED-FEUCHTRAUMWANNENLEUCHE NORDIC

Das schlanke Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester ist schwer entflammbar und damit ideal für anspruchsvolle Umgebungen, wie in der Lebensmittelproduktion. Die Abdeckwanne ist aus PMMA, schlagzäh und chemikalienresistent, die Dichtung aus PUR.

| | |
|----------------------------|--|
| Abdeckung | Abdeckung aus PC, schlagzäh und lichtstreuende opalisierte Optik |
| Spannung | 230V AC (50 ~ 60 Hz) |
| Lebensdauer | 50.000 h L80 B50 |
| Farbwiedergabeindex | min.: > 80 Ra |
| Temperatur max. | +45°C |
| Gehäuse | Flaches Leuchtengehäuse aus schlagfesten Polycarbonat |

| Anschlussleistung | 15 W | 21 W | 25 W | 26 W | 32 W | 47 W | 63 W |
|-------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Lichtstrom | 1800 LM | 2500 LM | 3500 LM | 2700 LM | 4200 LM | 6000 LM | 8900 LM |
| Gewicht | 1.2 KG | 1.2 KG | 2.5 KG | 2.0 KG | 2.0 KG | 2.5 KG | 2.5 KG |
| Abmessungen in mm | 660 x 90 x 105 | | 1519 x 90 x 105 | 1219 x 90 x 105 | | 1519 x 90 x 105 | |



TOP-FEATURES

- ✓ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- ✓ Homogene und blendfreie Ausleuchtung
- ✓ Verschlüsse aus V2A Edelstahl
- ✓ Auslieferung inkl. Durchverdrahtung
- ✓ Made in Germany

ANWENDUNGS-VORTEILE

- ✓ Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA, schlagzäh und chemikalienresistent, Dichtung aus PUR
- ✓ Montage über V2A Halteklammer mit variablem Verschiebereich an Decke, Wand, Tragschiene oder abgehängt
- ✓ Leuchte mit Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm²
- ✓ Made in Germany
- ✓ HACCP Lebensmittelzulassung



ABMESSUNGEN

