



Licht und Technik
für Gewerbe und Industrie
engineered in Germany

LED-FEUCHTRAUMWANNENLEUCHE NORDIC NEO

Diese Decken- und Wandleuchte ist die richtige für Feuchträume wie überdachte Außenbereiche, Garagen oder Arbeitsplätze. Steckverbindungen und Deckenklammern ermöglichen eine schnelle Montage. Das flache Leuchtgehäuse besteht aus schlagfestem Polycarbonat. Die opalisierte Optik ist besonders lichtstreuend.

Abdeckung	Abdeckung aus PC, schlagzäh und lichtstreuende opalisierte Optik
Spannung	230V AC (50 ~ 60 Hz)
Lebensdauer	50.000 h L80 B50
Farbwiedergabeindex	min.: > 80 Ra
Temperatur max.	+45°C
Gehäuse	Flaches Leuchtgehäuse aus schlagfesten Polycarbonat

Anschlussleistung	24 W	30 W	41 W	50 W
Lichtstrom	2600 LM	3300 LM	4000 LM	5100 LM
Gewicht	1.2 KG	1.8 KG	1.4 KG	1.8 KG
Abmessungen in mm	1350 x 75 x 65	1650 x 75 x 65	1350 x 75 x 65	1650 x 75 x 65



TOP-FEATURES

- ✓ Gehäuse aus schlagfestem UV-stabilisiertem Polycarbonat in lichtstreuender opalisierter Optik
- ✓ Breiter Abstrahlwinkel von 140° mit Indirekt Anteil
- ✓ Homogene und blendfreie Ausleuchtung
- ✓ Deckenklammer aus Edelstahl



ABMESSUNGEN

